

上海市机动车停车场（库）交通设施布置图

建设项目名称： _____

委托建设单位： _____

交通设施设计单位： _____

设计单位上年度质量信誉考核等级： _____级

交通设施施工单位： _____

施工单位上年度质量信誉考核等级： _____级

交通设施布置图编号： _____

交通设施设计单位负责人： _____

交通设施施工单位负责人： _____

年 月 日

本单位承诺：本《交通设施布置图》与停车场（库）现场交通设施设置情况完全一致，本单位愿意承担由于图纸与现场实际情况不一致而产生的相关法律责任，愿意参与、接受本市机动车停车场（库）交通设施设计施工质量信誉考核。（加盖交通设施设计、施工单位公章）

交通设施布置图资料目录

- 1、合规性自查对比表 共 2 页
- 2、建设项目总平面图（地面交通设施布置图）及地下（或地上）停
车库分层交通设施布置图 共 页
- 3、交通设施设计、施工相关资质证书（复印件）..... 共 页
- 4、光盘 共 1 盘

上海市机动车停车场（库）交通设施布置合规性自查对比表

（第 1 页，共 2 页）

设施布置图 编号		设施布置 技术依据	上海市地方标准 《停车场（库）标志设置规范》 (DB31/T485-2010)
建设单位（盖章）/ 建设项目			
交通设施设计单位/ 施工单位（盖章）			
停车场（库） 标志类型	规定设置要求 (DB31/T485-2010)	现场设置情况	
车行入口标志 (DB31/T485-2010: 5.1, 附录 A.2-A.4、 A.7.1, 附录 C.1.01-1.02、1.10、 1.17、1.19-1.23)	应设: 停车场（库）预告标志、门 楣标志、告知牌、规则牌、取卡标 志、限制速度标志、限制高度标志、 禁止烟火标志、禁止鸣喇叭标志。 宜设: 限制宽度标志、限制质量标 志、禁止行人通行标志、禁止车辆 停放标志、汽车升降机标志。	1、标志设置的完整性： 2、标志制作及安装的规范性：	
车行出口标志 (DB31/T485-2010: 5.5, 附录 A.2.1.3, 附录 C.1.09、1.10、 1.17)	应设: 出口指示标志、禁止驶入标 志。 宜设: 收费标志、禁止行人通行标 志、禁止车辆停放标志。	1、标志设置的完整性： 2、标志制作及安装的规范性：	
车行道标志 (DB31/T485-2010: 5.2, 附录 A.5, 附录 B, 附录 C.1.03-1.04、 1.07、1.11-1.16、 1.24-1.29)	应设: 车行出口引导标志、停车位 引导标志、注意行人标志、车行道 边缘线、导向箭头。 宜设: 停车区域引导标志、楼层标 志、楼层及区域提示标志、停车楼 层引导标志、车辆引导标志、直行 标志、向左（或向右）转弯标志、 直行和向左转弯（或直行和向右转 弯）标志、向左和向右转弯标志、 禁止向左（或向右）转弯标志、禁 止直行标志、禁止向左向右转弯标 志、禁止直行和向左转弯（直行和 向右转弯）标志、车行道分界线、 双向两车道路面中心线。	1、标志设置的完整性： 2、标志制作及安装的规范性：	

上海市机动车停车场（库）交通设施布置合规性自查对比表

（第 2 页，共 2 页）

停车场（库） 标志类型	规定设置要求 (DB31/T485-2010)	现场设置情况
停车区域标志 (DB31/T485-2010: 5.3, 附录 A.8, 附录 C.1.08)	应设: 停车位编号、地面停车位编号、停车位标线、减速慢行标志。 宜设: 机械式停车位编号、停车区域标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
人行通道标志 (DB31/T485-2010: 5.4, 附录 A.6, 附录 C.1.31-1.33)	应设: 人行横道标志、人行横道线。 宜设: 区域指向标志、人员位置引导标志、楼梯标志、电梯、人行通道专用标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
组合引导标志 (DB31/T485-2010: 5.6.2, 附录 A.5.7)	在车行道及停车区域中单一的引导标志无法满足需求时, 宜根据需要设置组合引导标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
陡坡标志 (DB31/T485-2010: 5.6.3, 附录 C.1.05-1.06)	停车场(库)中坡度大于 7%的纵坡坡脚前 5m 处宜设置上陡坡标志, 坡度大于 7%的纵坡坡顶前 5m 处宜设置下陡坡标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
停车场(库)外 人行入口标志 (DB31/T485-2010: 5.6.8)	宜在建筑物内以及停车库人行入口处设置停车库外人行入口标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
无障碍设施标志 (DB31/T485-2010: 5.6.5, 附录 C.1.34、 1.36)	带有无障碍设施的停车场(库)应设置无障碍设施标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
休息室标志 (DB31/T485-2010: 5.6.6, 附录 C.1.37)	提供休息室的停车场(库)宜设置休息室标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:
洗手间标志 (DB31/T485-2010: 5.6.7, 附录 C.1.35)	提供洗手间的停车场(库)宜设置洗手间标志。	1、标志设置的完整性: 2、标志制作及安装的规范性:

《交通设施布置图》制作说明

1、《合规性自查对比表》应按照附以上格式文本、填写相关内容后出具；

2、《停车场（库）分层交通设施布置图》应标注每层泊位类型、位置、编号、进出车道、车行流线以及每层各类标志版面图例（或照片）、安装位置、有关设计及安装指标等；

3、交通设施设计、施工相关资质证书是指相关交通设施设计及施工单位现有、国家或本市相关机构颁发或登记的资质证书或登记证明材料等；

4、上述表格和图纸均应以 A4 纸格式打印或折叠并逐页加盖建设单位、交通设施设计及施工单位公章后装订成册，并将上述内容制作成光盘，粘贴在《交通设施布置图》封底。